


ANEXO II



SALTA, 02 JUL 2026

RESOLUCIÓN N° 034
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
REFERENCIA: EXPTE. N° 19624-SG-2026.-

VISTO el Expediente N° 19624-SG-2026, el Decreto Municipal N° 118/26, la Ley Provincial N° 8072, el Decreto Reglamentario 87/21; y

CONSIDERANDO: Que el Decreto N° 118/26 aprobó el nuevo Régimen de Redeterminaciones de Precios, derogando el sistema anterior (Decreto 0190/06) para adoptar una metodología basada en fórmulas polinómicas.

QUE, la potestad de la Administración para actualizar los precios contractuales encuentra su base en la Ley Provincial N° 8072 y su Decreto Reglamentario N° 0087/21, específicamente tras la modificación introducida por el Artículo 5° del Decreto N° 118/26 al Artículo 69 del reglamento citado.

QUE, el nuevo texto del Artículo 69 establece que el precio del contrato solo podrá ser actualizado mediante el sistema de redeterminación vigente al momento de la adjudicación. Por su parte, el Artículo 2° del Decreto N° 118/26 delega expresamente en la Secretaría de Obras Públicas la aprobación, mediante Resolución, de las Estructuras Estandarizadas que regirán dichos procedimientos.

QUE, la Dirección General de Certificación y Redeterminación de Precios ha definido las estructuras técnicas según las tipologías de obra para dotar de certeza jurídica a los contratos.

QUE el Servicio Jurídico de la Secretaría de Obras Públicas se expidió mediante Dictamen N° 170/2026.

QUE, en consecuencia, es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

POR ELLO:


EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR las Estructuras Estandarizadas y las Fórmulas Polinómicas por tipologías de obra que se detallan en el **Anexo I** de la presente, las cuales serán de uso obligatorio en todas las contrataciones de obra pública de la Municipalidad de Salta regidas por la Ordenanza N° 15593 y el Decreto 87/21, o las que en lo sucesivo la reemplace o modifiquen.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que todo proyecto o memoria técnica de obra pública deberá indicar de manera taxativa la fórmula polinómica aplicable al mismo conforme a las tipologías aprobadas en el Artículo anterior.

ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER que para el caso de proyectos que, ante su complejidad técnica o mixtura de tipos de obra, no resulte aplicable alguna de las polinómicas estandarizadas, la Dirección General de Certificaciones y Redeterminaciones de Precios, o el organismo que en el futuro la reemplace, elaborará una fórmula específica para dicho proyecto, la cual será aprobada por Resolución fundanda e incluida obligatoriamente en la Memoria Técnica y en el Pliego de Condiciones Particulares.

...///



.../// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: **034**


ARTÍCULO 4°.- LOS PLIEGOS de Condiciones Particulares deberán establecer expresamente la polinómica aplicable, declarar la plena vigencia del Decreto N° 118/26 y de la presente Resolución, incluyendo ambos textos como anexos del mismo.



ARTÍCULO 5°.- TOMAR RAZÓN las Unidades Operativas de Obras Públicas, de Ambiente y las demás Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y aplicación inmediata en los procesos de selección.

ARTÍCULO 6°.- VIGENCIA la presente entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.

ARTÍCULO 7°.- PUBLICAR la presente Resolución por los canales de prensa oficial de la Municipalidad de Salta.

ARTÍCULO 8°: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-


ARQ. JULIO GASTÓN VIDIA MUROSO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA



..III CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: 034

ANEXO I

Tipología A: Obras Civiles de Infraestructura Vial
Obras con alta dependencia de insumos bituminosos y transporte de áridos. (Adoquinado)



Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
				44.83%	
Materiales		ADOQUINES PARA PAVIMENTO 8 CM		0.1806	18.97%
		CEMENTO PORTLAND		0.069	
		ARENA FINA		0.0517	
		Conexion de cloaca domiciliar		0.0759	
		Conexion de agua domiciliar		0.0621	
Equipos				36.20%	
		Excavadora		0.0862	36.20%
		Camion Volcador		0.0621	
		Placa Compactadora - Rodillo Vibratorio		0.0414	
Mano de Obra				36.20%	
		Oficial especializado		0.1207	36.20%
		Oficial		0.1379	
		Ayudante		0.1034	
				100.00%	

$$P = 0.4483 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.1897 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.3620 \times (MO_1/MO_0) - 1$$

Obras con alta dependencia de transporte de áridos. (Enripiado)

Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales		MATERIAL DE SUBBASE TAMAÑO MÁX=2" VIAL		0.3109	71.41%
		Conexión de cloaca domiciliar		0.0335	
		Conexión de agua domiciliar		0.3693	
Equipos		Camión volcador		0.0665	12.24%
		Compactador Autopulsado		0.0043	
		Rodillo Neumático / vibratorio		0.0333	
		Motobombardera (180 HP)		0.0255	
		Camión Tanque		0.0028	
Mano de Obra		Oficial Especializado / Oficial		0.1105	13.35%
		Ayudante		0.0426	
		Vigilancia		0.0004	
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL					100.00%

$$P = 0.7141 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.1324 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.1535 \times (MO_1/MO_0) - 1$$



.../// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: 034

ANEXO I

Obras con alta dependencia de insumos bituminosos y transporte de áridos. (Intensivo Asfalto)


Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
				56,14%	
Materiales					
		Homogén Elaborado (H-30)	0,2646		
		Mezcla Asfáltica en Caliente	0,1296		
		Base Granulati	0,0706		
		Acero Pasadores	0,0488		
		Asfalto	0,0282		
		Sellador de Juntas Asfáltico	0,0209		
		Antisol	0,0114		
		Pintura para Demarcacion Vial	0,0073		
				16,21%	
Equipos					
		Camión volcador	0,0573		
		RETROEXCAVADORA	0,0439		
		PALA CARGADORA	0,0333		
		Mini cargadora con rodillo	0,0205		
		Medillo neumático en mini cargadora	0,0125		
		Cortadora de homogén	0,0071		
		Compactador manual	0,0044		
		Vibrador de homogén	0,0031		
				23,65%	
Mano de Obra					
		Oficial	0,1384		
		Medio Oficial	0,039		
		Ayudante	0,0591		
				100,00%	

$$P = 0.5814 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.1821 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.2365 \times (MO_1/MO_0) - 1$$

Obras de cordones cunetas y pavimentos rígidos con transporte de áridos. (Intensivo Cemento)

Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales				53,00%	
		Homogéneo Elaborado (H-30)		0,4055	
		Acero (Mallas y Perforaciones)		0,0753	
		Selladores de Juntas y Arquitrán		0,027	
		Madera para Encofrados y Varios		0,0222	
Equipos				16,00%	
		Camión volcador		0,047	
		Mini cargadora		0,0386	
		Medidores		0,0296	
		Compactador manual		0,0197	
		Aserradora		0,0105	
		Regla vibradora		0,0067	
		Mixer		0,0045	
		Herramientas		0,003	
Mano de Obra				31,00%	
		Oficial Especializado / Oficial		0,1488	
		Medio Oficial		0,0682	
		Ayudante		0,093	
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL				100,00%	

$$P = 0.53 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.16 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.31 \times (MO_1/MO_0) - 1$$



.../// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: 034

ANEXO I

Tipología B: Obras Civiles de Infraestructura Hidráulica
Obras de pavimentos rígidos, conductos pluviales, defensas y obras de hormigón estructural. (Canalizaciones)


Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales				45.00%	
		Hormigon Elaborado (H-21)	0.135		
		Asfalto	0.025		
		aridos	0.11		
		Acero Pasadores	0.18		
Equipos				23.00%	
		Camion volcador	0.05		
		RETROEXCAVADORA	0.07		
		Vibrador de hormigon	0.04		
		Herramientas menores	0.04		
Mano de Obra				35.00%	
		Ofical especializado	0.105		
		Ofical	0.14		
		Ayudante	0.105		
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL				100.00%	

$$P = 0.45 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.20 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.35 \times (MO_1/MO_0) - 1$$

Obras de defensas hídricas. (Encauzamiento)

Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales				0.00%	70.46%
Equipos					
	Pala cargadora		0.2033		
	Camion volquete		0.1028		
	Topadora		0.2033		
	Excavadora		0.1954		
Mano de Obra				29.52%	
	Oficial		0.0584		
	Ayudante		0.2368		
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL					100.00%

$$P = 0.7048 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.2952 \times (MO_1/MO_0) - 1$$



.../// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: 034
ANEXO I

Tipología C: Infraestructura Urbana y Espacios Verdes
Obras sobre Espacios verde c/parquización



Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales				0.0709	53,14%
		cemento portland		0.0339	
		Mosaico Granítico 30x30 (Blanco)		0.1418	
		Piso de caucho		0.0851	
		Hierro torsionado diam. 10mm		0.0248	
		Avena		0.0032	
		instalacion sanitaria		0.0177	
		pinturas		0.0567	
		herrera		0.0355	
		RIPO ZARANDEADO 1/3		0.0532	
		LADRILLO COMUN DE 1RA. CALIDAD		0.0586	
Equipos				3.54%	38,32%
		HORNOCONCRETA 1HP 140LTS		0.0254	
		herramientas menores		0.0100	
Mano de Obra				38,32%	100,00%
		Oficial	0.2272		
		Ayudante	0.1560		
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL					100,00%

$$P = 0.5814 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.0354 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.3832 \times (MO_1/MO_0) - 1$$

Obras sobre corredores urbanos, veredas, mobiliario y parquización.

Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales				52,60%	
		Homigón Elaborado H-21	0,2019		
		Acero Nervado en Barras A-420	0,1212		
		Cemento Portland(en bolsas)	0,0606		
		Ladrillos Cerámicos	0,0505		
		Avena Fina	0,0303		
		Piedra Partida granítica 1-3	0,0252		
		Madera para Encofrado (Pino)	0,0152		
		Aditivo Plasticante para Homigón	0,0101		
		elementos de fijacion varios	0,0050		
Equipos				17,00%	
		Camion Volcator 140 H.P.	0,1000		
		Retroexcavadora 87 H.P.	0,0400		
		Camion Mixer 5 m³ 240 H.P.	0,0200		
		Motoniveladora	0,0100		
Mano de Obra				31,00%	
		Oficial Especializado	0,0919		
		Oficial	0,1607		
		Ayudante	0,0574		
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL				100,00%	

$$P = 0.52 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.17 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.31 \times (MO_1/MO_0) - 1$$



.../// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: 034

ANEXO I

Tipología D: Edificación Pública y Conservación
Centrado en arquitectura institucional y tareas de mantenimiento.

Macro-Componente	Insumo Especifico / Indicador	Incidencia Total
		54,23%
Materiales		
	Madera para Encofrados y Varios	0,05400
	Tejos Cerámicos	0,05885
	CEMENTO	0,0735
	Hormigon Encofrado (H.2.1)	0,0549
	instalaciones electricas	0,0539
	instalaciones sanitarias	0,0527
	Pinturas Latex	0,0495
	construccion 5022	0,0234
	Pisos, Revestimientos, Ceramicos	0,0418
	aberturas herrajes	0,0288
	Hierro, Perfiles Metálicos y Rogns	0,0222
	elementos de fijacion y otros	0,0051
Equipos		
	Canton volcador	0,2340
	Herramientas	0,1580
		\$ 77%
Mfano de Obra		
	Oficial	0,0406
	Ayudante	0,0271
		100,00%
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL		

$$P = 0.5423 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.39 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.0677 \times (MO_1/MO_0) - 1$$

ARL JULIO GASTON MU...
SECRETARIO DE OBRAS P...
MUNICIPALIDAD DE SALTA